

## Клапаны на воду и пищевые жидкости

YCWS1



369 р.

М: полипропилен

T: 0...+100°C  
P: 0,0...0,7 МПа  
У: VITON  
Выводные  
провода 25 см  
Ду: 2,5 мм  
Kv: 0,18 м³/ч  
G 1/4"



YCWS2

600 р.

М: полиамид

YCWS4



420 р.

2 типа присоединения:  
- G 1/4"  
- Ø 12 мм под шланг

T: -10...+80°C  
P: 0,0...0,01 МПа  
М: полипропилен  
У: NBR  
Ду: 10 мм  
Kv: 2,8 м³/ч



YCWS5

420 р.

Ø 12 мм под шланг

YCWS3



420 р.

T: -10...+80°C  
P: 0,0...0,7 МПа  
М: полиацеталь  
У: NBR  
Ду: 2,5 мм  
Kv: 0,18 м³/ч  
Быстроразъемное  
присоединение

YCWS8



420 р.

T: -10...+80°C  
P: 0,0...1,0 МПа  
М: полиацеталь  
У: NBR  
Ду: 10 мм  
Kv: 2,8 м³/ч  
Быстроразъемное  
присоединение



YCWS10

369 р.

=12В, 24В



YCL21

T: -10...+120°C  
P: 0,0...1,6 МПа  
М: латунь  
У: VITON

1540 р.

1,6	0,11		
2,5	0,18		
3,0	0,30	1/8"	
3,5	0,34	1/4"	1 540
4,0	0,50	3/8"	
4,5	0,61		
5,0	0,71		



## Миниатюрные трёхходовые 3/2 клапаны



**1650 р.**

На воду, воздух,  
масла

**YCG31**

T: -10...+150°C

P: 0...1,6 МПа

M: латунь

Y: VITON

Ду, мм	Kv, м <sup>3</sup> /ч	Присое- динение	Цена
1,6	0,11	1/8" 1/4"	1 650
2,5	0,25		
3,0	0,30		
3,5	0,40		
4,0	0,50		
4,5	0,61		



**963 р.**

На пар, воду, воздух, масла

**5515A**

T: -20...+200°C

P: 0,0...1,6 МПа

M: латунь

Y: силикон

1,6	0,10	1/8"	980
2,0	0,13		
2,5	0,16		



**980 р.**

**5515A-0X**

T: -10...+140°C

P: 0,0...1,6 МПа

M: латунь

Y: VITON

1,6	0,10	1/8"	980
-----	------	------	-----



**1100 р.**

**5515A**

T: -20...+200°C

P: 0,0...1,6 МПа

M: нержав. сталь

Y: силикон

1,6	0,10	1/8"	1 100
2,0	0,13		
2,5	0,16		



**963 р.**

**5515A-3X**

T: -10...+140°C

P: 0,0...1,6 МПа

M: латунь

Y: VITON

1,6	0,10	под шланг Ø 5 мм	980
-----	------	------------------------	-----



**963 р.**

**5515A-4X**

T: -10...+140°C

P: 0,0...1,6 МПа

M: латунь

Y: VITON

1,6	0,10	1/8"	980
-----	------	------	-----

## Миниатюрные клапаны на пар, воду, воздух



**875 р.**

### 5503

T: -20...+200°C  
P: 0,0...1,6 МПа  
M: латунь  
Y: силикон

1,6	0,10	1/8"	980
2,0	0,13		
2,5	0,16		



**875 р.**

### 5503-0X

T: -10...+140°C  
P: 0,0...1,6 МПа  
M: латунь  
Y: VITON

1,6	0,10	1/8"	980
2,0	0,13		
2,5	0,16		
3,0	0,30		



**875 р.**

### 5505

T: -20...+200°C  
P: 0,0...1,6 МПа  
M: латунь  
Y: силикон

1,6	0,10	1/8"	980
2,0	0,13		
2,5	0,16		



**875 р.**

### Нормально открытый

### 5507

T: -10...+150°C  
P: 0,0...1,0 МПа  
M: латунь  
Y: VITON

1,6	0,10	1/8"	980
2,0	0,13		
2,5	0,16		
3,0	0,30		



**963 р.**

### 5515

T: -20...+200°C  
P: 0,0...1,6 МПа  
M: латунь  
Y: силикон

1,6	0,10	1/8"	980
2,0	0,13		
2,5	0,16		



**1100 р.**

### 5515

T: -20...+200°C  
P: 0,0...1,6 МПа  
M: нерж. сталь  
Y: силикон

1,6	0,10	1/8"	1 100
2,0	0,13		
2,5	0,16		

## Миниатюрные клапаны на пар, воду, воздух



**980 р.**

### 5515-0X

T: -10...+140°C  
P: 0,0...1,6 МПа  
M: латунь  
Y: VITON

1,6	0,10	1/8"	980
-----	------	------	-----



**980 р.**

### 5523

T: -20...+200°C  
P: 0,0...1,6 МПа  
M: латунь  
Y: силикон

1,6	0,10	1/8"	980
2,0	0,13		
2,5	0,16		



**980 р.**

### 5523A-0X

T: -10...+140°C  
P: 0,0...1,0 МПа  
M: латунь  
Y: VITON

2,0	0,13	1/8"	980
2,5	0,16		
3,0	0,30		



**980 р.**

### 5524

T: -20...+200°C  
P: 0,0...1,6 МПа  
M: латунь  
Y: силикон

1,6	0,10	1/8"	980
2,0	0,13		
2,5	0,16		



**980 р.**

### 5524A-0X

T: -10...+140°C  
P: 0,0...1,0 МПа  
M: латунь  
Y: VITON

2,0	0,13	1/8"	980
2,5	0,16		



**980 р.**

### 5524B-0X

T: -10...+140°C  
P: 0,0...1,0 МПа  
M: латунь  
Y: VITON

2,0	0,13	1/8"	980
2,5	0,16		
3,0	0,30		