

Высокоточный преобразователь давления тип P-30

Спецификация по типовому листу

PE 81.54



№ поля	Код	Исполнение	Цена в RUB	
			Базовая цена	Итого
				0,00
		Погрешность		
1	P	0,1% диапазона измерений		
	R	0,05% диапазона измерений		
		Абсолютное или избыточное давление		
2	G	избыточное		
	A	абсолютное		
	V	вакуумметрический или мановакуумметрический диапазон		
		Диапазон измерений		
3	225	0...0,25 бар		
	340	0...4 бар		
	360	0...6 бар		
	410	0...10 бар		
	416	0...16 бар		
	425	0...25 бар		
	440	0...40 бар		
	460	0...60 бар		
	510	0...100 бар		
	540	0...400 бар		
	610	0...1000 бар		
		Присоединение к процессу		
4	GD	G 1/2 B		
	GB	G 1/4 B		
	ND	1/2 NPT		
	NB	1/4 NPT		
	!!			
		Выходной сигнал		
5	A	4...20 мА, 2-проводной		
	B	0...20 мА, 3-проводной		
	F	0...10 В, 3-проводной		
	2	USB 2.0		
	9	сертифицированы CANopen; соответствует CIA DS-301, прибор DS 404		
	!			
		Электрическое присоединение		
6	M4	круглый разъем M12x1 4-контактный		
	A4	4-пин L-разъем DIN EN 175301-803, IP65		
	U2	USB кабель с разъемом типа A		
	!!			

Код заказа: P-30 - 1 - 2 3 - 4 Z Z - 5 - 6 Z - Z Z

Доп. текст: